



ASTM D1465 - 10
石油蜡粘点和结点的标准试验方法
(中文版)

**Standard Test Method for Blocking and
Picking Points of Petroleum Wax**

美国材料与试验协会

2010

目 录

1. 范围	1
2. 引用文件	1
3. 术语	1
4. 试验方法概要	2
5. 意义和用途	2
6. 仪器	2
7. 试验用纸	5
8. 取样	5
9. 仪器的校准	5
10. 涂蜡纸样的准备	6
11. 试验步骤	6
12. 计算及报告	7
13. 精确度和偏差	7
14. 关键词	8
变更一览表	9

石油蜡粘点和结点标准试验方法^①

本标准是以固定代号 D1465 发布的。其后的数字表示原文本正式通过的年号；在有修订的情况下，为上一次的修订年号；圆括号中数字为上一次重新确认的年号。上标符号 (ε) 表示对上次修改或重新确定的版本有编辑上的修改。

1. 范围

1.1 本标准规定了石油蜡粘点和结点的测定方法。

1.2 警告：许多监管机构已经将汞定义为可导致中枢神经系统，肾脏和肝脏损伤的危险材料。汞或其蒸气可危害健康，同时可腐蚀材料。当处理汞和含汞产物时，应小心操作。详细信息见相应产品材料安全数据表(MSDS)，或登录 EPA 网站(<http://www.epa.gov/mercury/faq.htm>) 获得补充信息。用户应意识到在您的州或国家可能法律禁止销售汞和/或含汞产品。

1.3 以国际单位制 (SI) 单位表示的数值视为标准值。括号里给出的数值仅供信息参考。

1.4 本标准并没有完全列举所有的安全声明，如果有必要，根据实际使用情况进行斟酌。使用本规范前，使用者有责任制定符合安全和健康要求的条例和规范，并明确该规范的使用范围。

2. 引用文件

2.1 ASTM 标准：^②

D87 石油蜡熔点试验方法（冷却曲线）

D938 石油蜡（包括石油冻）冷凝点试验方法

D2423 蜡纸或纸板上蜡层试验方法

E1 ASTM 玻璃管液体温度计规范

3. 术语

3.1 定义：

^① 本试验方法受 ASTM 委员会 D02（石油产品和润滑油）管辖，并直接由分委员会 D02.10.0A（物理/化学性能）负责。本试验方法由纸浆造纸工业技术协会和美国试验和材料协会共同起草。

现行版本于 2010 年 5 月 1 日批准，2010 年 6 月发布。最初于 1957 年批准。前一版本于 2004 年批准其为 D1465-04。D01: 10.1520/ D1465-10。

^② 对于参照的 ASTM 标准，请查看 ASTM 网站 www.astm.org，或联系 ASTM 客户中心，邮件：service@astm.org。对于 ASTM 标准卷册的信息，参看 ASTM 网站的标准文件摘录页。



北京文心雕语翻译有限公司
Beijing Lancarver Translation Inc.

完整版本请在线下单

或咨询：

TEL： 400-678-1309

QQ： 19315219

Email：info@lancarver.com

<http://www.lancarver.com>

线下付款方式：

1. 对公账户：

单位名称：北京文心雕语翻译有限公司

开 户 行：中国工商银行北京清河镇支行

账 号：0200 1486 0900 0006 131

2. 支付宝账户：info@lancarver.com

注：付款成功后，请预留电邮，完整版本将在一个工作日内通过电子 PDF 或 Word 形式发送至您的预留邮箱，如需索取发票，下单成功后的三个工作日内安排开具并寄出，预祝合作愉快！



银联特约商户