



预应力混凝土用无涂层不锈钢丝 (PC wire / KBjP)

目 录

前言	1
1 范围	2
2 术语和定义	2
3 分类和代号	2
4 原材料要求	3
5 质量要求	3
6 测试样品的取样方法	4
7 检测方法	5
8 通过检测的条件	5
9 包装	5
10 标志	5
参考文献	7

前言

印度尼西亚预应力混凝土用无涂层钢丝 (KBjP) 国家标准是对 SNI-07-1155-1989 标准的修改, 其符合安全、卫生和环保要求 (K3L), 是印度尼西亚预应力混凝土结构用无涂层钢丝的使用标准。

本标准在修订时考虑到了以下方面:

- 贸易 (商业) 需求
- 技术发展 (革新)
- 对持续发展 (增长) 产品的描述

本标准由 77-01 (预应力混凝土用钢丝)、金属、钢和钢造产品技术委员会编订, 并于 2010 年 10 月 28 日在印尼雅加达会议室讨论, 出席人员为各生产商、消费者、政府、协会、检测机构、高校、专家以及其它相关机构的人员。

预应力混凝土用无涂层不锈钢丝 (PC wire / KBjP)

1 范围

本标准规定了预应力混凝土用无涂层不锈钢丝 (PC wire/KBjP) 产品的标识和使用、原材料要求、质量要求、和通过测试的条件。

2 术语和定义

2.1

预应力混凝土用无涂层不锈钢丝 (PC wire / KBjP)

先用冷拉法对钢丝条进行处理, 使圆形断面钢丝表面具有曲性 (凹痕或凸纹), 之后进行连续热处理消除应力, 达到预应力混凝土用钢丝对力学性能的规格要求。

2.2

KBjP

缩写, 全名即 “预应力混凝土用无涂层钢丝”。

2.3

凹痕 (凸纹)

连续的凹痕 (凸纹) 在用冷轧或冷拔方法处理过的 (刻痕) 钢丝表面具有周期变化。

2.4

标 (公) 称尺寸 (规格)

本标准中规定的尺寸 (规格)。

2.5

容许偏差

标称尺寸所允许的尺寸偏差值。

2.6

盘卷

包装形式, 用千克来确定重量。

3 分类和代号

预应力混凝土用无涂层不锈钢丝 (KBjP) 的分类和代号请见表格 1 所述。



北京文心雕语翻译有限公司
Beijing Lancarver Translation Inc.

完整版本请在线下单

或咨询：

TEL： 400-678-1309

QQ： 19315219

Email：info@lancarver.com

<http://www.lancarver.com>

线下付款方式：

1. 对公账户：

单位名称：北京文心雕语翻译有限公司

开 户 行：中国工商银行北京清河镇支行

账 号：0200 1486 0900 0006 131

2. 支付宝账户：info@lancarver.com

注：付款成功后，请预留电邮，完整版本将在一个工作日内通过电子 PDF 或 Word 形式发送至您的预留邮箱，如需索取发票，下单成功后的三个工作日内安排开具并寄出，预祝合作愉快！



银联特约商户