



俄罗斯国家标准

钢筋混凝土结构增强用热轧钢材
规范

GOST 5781-82

正式版本

由国际标准批准的英语版本

标准出版社

莫斯科

GOST 5781-82

勘误单已嵌入到国际标准

B.金属和金属制品

B22 组

GOST 5781-82“钢筋混凝土结构增强用热轧钢材规范（修订版，1993 年 12 月）”

哪一章节位置	现在印刷为	应该印刷为
C.1	—	B22 组
	—	引入日期 83 年 07 月 01 日

(IUS{标准信息目录}No.2 和 3,1994)

钢筋混凝土结构增强用热轧钢材

规范

GOST

5781-82

OKP(全俄产品分类代码)093004; 093005; 093006;

093007; 093008

本标准适用于具有光滑轧制截面的热轧圆形钢材,这些钢材设计用于增强普通和预应力钢筋混凝土结构(钢筋钢材)。

对于低合金钢,本标准在化学成分规范值方面也适用于铸锭,初轧坯和方坯。

(修订了用词。修改单 4)

1. 分类

1.1 钢筋钢材依据其机械性能细分为以下等级: A-I (A240), A-II (A300), A-III (A400); A-IV (A600), A-V (A800), A-VI(A1000)。

1.2 钢筋钢材制造成棒材和卷材。A-I (A240)等级的钢筋钢材应制造成具有光滑的截面。A-II(A300), A-III (A400), A-IV (A600), A-V (A800)和A-VI (A1000)等级的钢材应制造成具有轧制的截面。在客户要求时, A-II(A300), A-III (A400), A-IV (A600)和A-V (A800) 等级的钢材应制造成具有光滑的截面。

1.1 和 1.2 节(修订了用词。修改单 5)

1.3 具有光滑和轧制截面的钢筋钢材的截面代号,横截面面积和线性(每一米)质量以及轧制截面的最大质量偏差应符合本标准中表 1 的规定要求。

1.4 轧制截面的名义直径应与横截面面积等效的光滑截面的名义直径相对应。



北京文心雕语翻译有限公司
Beijing Lancarver Translation Inc.

完整版本请在线下单

或咨询：

TEL： 400-678-1309

QQ： 19315219

Email：info@lancarver.com

<http://www.lancarver.com>

线下付款方式：

1. 对公账户：

单位名称：北京文心雕语翻译有限公司

开 户 行：中国工商银行北京清河镇支行

账 号：0200 1486 0900 0006 131

2. 支付宝账户：info@lancarver.com

注：付款成功后，请预留电邮，完整版本将在一个工作日内通过电子 PDF 或 Word 形式发送至您的预留邮箱，如需索取发票，下单成功后的三个工作日内安排开具并寄出，预祝合作愉快！



银联特约商户