



ASTM D1500 - 12
石油产品色度标准测定方法
(ASTM 色度)
(中文版)

Standard Test Method for ASTM
Color of Petroleum Products (ASTM
Color Scale)

美国材料与试验协会

2013

目 录

1. 范围	1
2. 引用文件	1
3. 测试方法总结	1
4. 重要性和用途	2
5. 仪器	2
6. 抽样	2
7. 稀释液	3
8. 样品制备	3
9. 程序	3
10. 报告	3
11. 精度和偏差	4
12. 关键词	4
附录 (强制性信息)	5
附录 (非强制性信息)	8
变更一览表	9

石油产品色度标准测定方法 (ASTM 色度)¹

本标准以固定标准号D1500 形式发布,紧跟标准号后面的数字显示该文献初始使用年份或,如果是修订本,该数字显示其最后修订年份。括弧内的数字(ε)显示最后重新审批的年份。上标小字体显示从最后修订可重新审批时的编辑变化。

本标准由国防部门机构批准使用。

1. 范围

1.1 本测试方法涵盖对诸如润滑油,燃料油,柴油,燃料油,石油蜡等各种石油产品颜色进行目测。

注 1: D156 测试方法适用于 ASTM 色度淡于 0.5 的精炼产品。

1.2 本测试方法报告具体到测试方法并记录为“ASTM 色度”。

1.3 本标准不准备提出所有有关安全方面的问题,包括结合本标准在使用时的情况在内。本标准 使用者有责任来制订相应的安全和保健措施,并且在使用前在规章上明确某些限制。

2. 引用文件

2.1 ASTM标准:²

D156 石油产品赛氏色度试验方法(赛波特比色计法)

D938 包括凡士林的石油蜡冻凝点的试验方法

D2500 石油产品零点测试方法

D4057 石油和石油产品手工抽样规程

3. 测试方法总结

3.1 用标准光源,在测试容器中放置液体样品,与彩色玻璃盘相比较,数值范围为 0.5~8。

若未发现完全匹配时,且样品的颜色介于两个标准颜色之间,记录较高的两种颜色。

¹ 本试验方法受 ASTM 委员会 D02 (石油产品和润滑油)管辖,并直接由分委员会 D02.05 (燃料,石油焦和碳材料性能)负责。

现行版本于 2012 年 12 月 1 日批准,2013 年 3 月发布。最初于 1957 年批准。前一版本于 2007 年批准其为 D1500-07。DOI: 10.1520/D1500-12。

本标准也是能源协会采用的标准,固定标识号为 IP166。最终数字显示上次修订的年份。本测试方法在 1966 年采用作为一份 ASTM-IP 联合标准。在 IP 内部,本测试方法受标准委员会裁决。

² 对于参照的ASTM标准,请查看ASTM网站www.astm.org,或联系ASTM客户中心,邮件: service@astm.org。对于ASTM标准卷册的信息,参看ASTM网站的标准文件摘录页。



北京文心雕语翻译有限公司
Beijing Lancarver Translation Inc.

完整版本请在线下单/Order Checks Online for Full Version

联系我们/or Contact :

TEL: 400-678-1309

QQ: 19315219 | Skype: Lancarver

Email : info@lancarver.com

<http://www.lancarver.com>

线下付款方式 :

I. 对公账户 :

单位名称 : 北京文心雕语翻译有限公司

开 户 行 : 中国工商银行北京清河镇支行

账 号 : 0200 1486 0900 0006 131

II. 支付宝账户 : info@lancarver.com

III. Paypal: info@lancarver.com

注: 付款成功后, 请预留电邮, 完整版本将在一个工作日内通过电子 PDF 或 Word 形式发送至您的预留邮箱, 如需索取发票, 下单成功后的三个工作日内安排开具并寄出, 预祝合作愉快!

NOTE All documents on the store are in electronic Adobe Acrobat PDF format, there is not sell or ship documents in hard copy. Mail the order and payment information to info@lancarver.com, you will shortly receive an e-mail confirming your order.



银联特约商户

